



#### REFERENTIES

- Stuks x afmeting 30 x 2.40 m - 72.00 m
- Verpakkingen per pallet: 90
- Productnummer: 8166030240

#### BESCHRIJVING

- Afwerkprofiel voor deuren en ramen
- Binnenbepleistering
- PVC en zelfklevende strook in polyurethaan
- Breedte van 6 mm (opening van 4 mm) ; hoogte van 5 mm ; strook in polyurethaan van 2 x 5 mm ; verwijderbaar deel van 14 mm
- Dient als bepleisteringsgeleider en als thermische en akoestische voeg, voor een vlekkeloze afwerking van binnenbepleisteringen van deuren en ramen (pleisterdikte van 6 mm)

#### PLEISTERDIKTE

6 mm

#### MATERIAAL

- Stopprofiel geëxtrudeerd op basis van PVC-materiaal volgens de norm DIN 16941
- Brandweerstandsklasse: B1 volgens de norm DIN 4102
- Bewaren op een droge en overdekte plaats (tussen 5 en 40°) gedurende max. 18 maanden

#### ANDERE AFMETINGEN

- 1.00 m
- 3.00 m

#### BESCHIKBAARHEID

8166030240 : Op voorraad  
8166030140 : Niet op voorraad  
8166030300 : Niet op voorraad

#### UITVOERING

- Maak het raam schoon en vetvrij, verwijder de beschermfolie van de strook in polyurethaan en lijm het profiel waterpas tegen de omslag van het raam/de deur
- Verwijder de blauwe strook van het verwijderbare lipje en lijm een plastic folie op het zelfklevende deel om het raam te beschermen
- Breng een laag bepleistering van 6 mm aan en gebruik daarbij het profiel als geleider
- Het afneembaar deel verwijderen door een kleine insnede te maken met een breekmes en vervolgens voorzichtig het lipje over de lengte te verwijderen

