

Technical data sheet **CORNER ALU 0214**

Hoekprofiel voor binnen- en buitenbepleistering Corner Alu 0214



REFERENTIES

- Stuks x afmeting 25 x 3.00 m - 75.00 m
- Verpakkingen per pallet: 80
- Productnummer: 0214025300

BESCHRIJVING

- Hoekprofiel
- Binnenbepleistering: afwerking van hoeken die gevormd worden door muren
- Buitenbepleistering: voor geschraapte crepi op basis van kalk (niet geschikt voor bepleisteringen op basis van cement)
- Aluminium
- Vleugels van 40 mm met trapeziumvormige perforaties (13 x 15 mm op 15 mm hoog) en kleine geperforeerde lippen hier en daar die naar binnen zijn geplooid
- Bescherming en afwerking van hoeken gevormd door binnen- en buitenmuren.

PLEISTERDIKTE

10 mm

MATERIAAL

Hoekprofiel geprofileerd vanuit een voorgesneden strook van kwaliteit aluminium volgens de norm EN 485/573.

AANBELEVING VOOR PLAATSING

Vraag bij de fabrikant steeds na of de bepleistering mag gebruikt worden met het gebruikte profiel.
Voor toepassing van profielen in cementpleisters, cementgebonden pleisters, pleisters waarvan de samenstelling niet is gekend en buitenpleisters in het algemeen, raden wij, ter voorkoming van corrosie vorming, het gebruik aan van profielen uit gelakt aluminium, inox roestvrijstaal of vol PVC. Dit volgens de aanbevelingen in de norm EN 13914-1 voor buitenbepleisteringen.

BESCHIKBAARHEID

0214025300 : Op voorraad

UITVOERING

- Bevestiging met behulp van bepleisterlijm op de hoek van de muur of mechanisch met gegalvaniseerde spijkers
- Waterpas plaatsen
- Na het drogen, afwerking van de hoek met klassieke bepleistering van 10 mm dik.