

Technical data sheet INOSTOP 0422

Stopprofiel voor binnen- en buitenbepleistering Inostop 0422 - MDB Profil



8-9 mm

REFERENTIES

- Stuks x afmeting 25 x 2.50 m - 62.50 m
- Verpakkingen per pallet: 160
- Productnummer: 0422025250

BESCHRIJVING

- Stopprofiel
- Binnen- en buitenbepleistering
- Roestvrijstaal
- Vleugel van 38 mm met ronde perforaties van 16 mm en 5 mm
- Afwerking van muren bij binnen- en buitenbepleistering

PLEISTERDIKTE

9 mm

MATERIAAL

Stopprofiel geprofileerd vanuit een voorgesneden strook van kwaliteit roestvrijstaal AISI 304 volgens de norm EN 10088.

AANBELEVING VOOR PLAATSING

Vraag bij de fabrikant steeds na of de bepleistering mag gebruikt worden met het gebruikte profiel.

ANDERE AFMETINGEN

- 3.00 m

BESCHIKBAARHEID

0422025250 : Op voorraad
0422025300 : Op voorraad

UITVOERING

- Bevestiging met behulp van bepleisterlijm op het af te werken deel of mechanisch met gegalvaniseerde nietjes
- Waterpas plaatsen
- Na het drogen, afwerking met cementering of bepleistering van 9 mm dik.