



Selected by the experts of **Gedimat**

## TECHNISCHE FICHE GEDIMAX AFDICHTINGSDOEK

Referentie: Artikel 6020 013000  
Kleur: rood  
Verpakking: rollen van 30m, 40 rollen per pallet

### TOEPASSINGSGEBIED

Deze 3laagse doek beschermt zowel vloeren als wanden tegen vocht en scheuren. De Gedimax afdichtingsdoek wordt gebruikt als afdichting onder keramische tegels, natuursteen en andere plaatmaterialen. De doek wordt gebruikt in badkamers, douches, wellnessruimtes en andere vochtige ruimtes.

### SAMENSTELLING

Gedimax afdichtingsdoek bestaat uit een waterdichte polyethyleenfolie, met aan beide zijden een polypropyleenvlies.

### EIGENSCHAPPEN

- waterdicht
- dampremmend
- flexibele en scheuroverbruggend
- alkalibestendig
- rot niet
- gemakkelijke verwerking
- korte installatietijd
- geringe opbouwhoogte
- goede hechting
- uit stock leverbaar

### VERWERKEN

- de ondergrond dient vlak, draagkrachtig, stofvrij en vrij van olie, vet en andere oplosmiddelen zijn
- alle voegen en gaten moeten dichtgemaakt worden
- beton moet minstens 3 maand oud zijn, zodat het resterende vochtgehalte minimaal is
- nadien de Gedimax afdichtingsdoek uitrollen en verwerken met een cuttermes of schaar
- op de ondergrond dient een dunbedmortel aangebracht te worden met een lijmkam (vertanding 4 – 6mm)
- daarna de doek aanbrengen met bedrukte zijde naar boven, en aandrukken
- doeken moeten elkaar minimum 5cm overlappen; de 5cm lijn staat op de doek gedrukt
- de naden van elke baan afzonderlijk dichten met 2componenten afdichting of gelijkaardige afdichting op cementbasis. Deze naden dienen terug aangedrukt te worden.
- overtollige dunbedmortel of luchtbellen dienen verwijderd te worden
- ook de hoeken en aansluitingen op vloeren moet met 2componenten afdichting (of gelijkaardig), samen met afdichtingsbanden en hoekafdichtingen afgewerkt worden. Hetzelfde geldt voor afvoeren, hier kan een afdichtingsmanchette gebruikt worden.
- wandtegels en vloertegels kunnen na het uitharden van de lijm onmiddellijk aangebracht worden

## TECHNISCHE KENMERKEN

Kleur:	rood
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C
Breedte :	1000mm, +/-5mm
Lengte:	30m, +/-1%
Gewicht:	307 g/m <sup>2</sup> , +/- 25 g/m <sup>2</sup>
Dikte:	0,50mm, +/-0,1mm
Equivalente Luchtlaagdikte (Sd waarde) – ETAG 022:	≥ 85m (93% r.h. tot 50% r.h.)
Resistentie waterdruk (DIN EN 1928, vs B):	≥ 1,5 bar
UV Resistentie (DIN EN ISO 4892-3):	≥ 450 h
Barstdruk:	≥ 3,0 bar
Certificaat:	volgens DIN EN ISO 9001: 2008
Brandklasse (DIN EN 4102):	B2

## VERPAKKING

Gedimax afdichtingsdoek wordt verpakt per afzonderlijk rol van 30m.  
Een volle pallet bevat 40 rollen. Gewicht 1 pallet: 335 kg.

## OPSLAG

Gedimax afdichtingsdoek droog bewaren, uit zonlicht mijden en niet langdurig boven +30°C blootstellen.  
In originele verpakking 24 maand houdbaar.

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.