



REGENWATERFILTERS FILTRES EAU DE PLUIE



INLINE FILTERS FILTRES INLINE



DE VOORDELEN VAN DE INLINE FILTERS

- Filter inzetstuk in Inox (RVS)
- Het gezuiverde water stroomt verticaal in de regenwatertank
- Zeer compact
- Weinig onderhoud
- De DS Compact filter set en de DS Compact filter betonset, zijn voorzien van een BACK-WASH systeem, de filterbehuizing kan aangesloten worden op een waterslang waardoor het reinigen van de filter eenvoudig wordt en het niet nodig is om het deksel van de tank te verwijderen. De compact filter beton set is eveneens uitneembaar om een grondige schoonmaak mogelijk te maken.
- Garandeert veilige drainage
- Vervijdt alle vuil uit het water

LES AVANTAGES DES FILTRES INLINE

- Cartouche filtrante en inox (ne rouille pas)
- L'eau filtrée circule verticalement dans le réservoir d'eau de pluie
- Très compact
- Peu d'entretien
- Le set DS filtre compact et le set DS filtre compact béton sont prévus avec un système BACK-WASH, le boîtier du filtre peut être raccordé à un tuyau d'arrosage ce qui permet un nettoyage du filtre sans aucune manipulation du couvercle de la citerne. Le set DS filtre compact béton est également amovible afin de permettre un nettoyage plus facile.
- assure un drainage sécuritaire
- Enlève la saleté de l'eau

PLAATSING VAN DE FILTER

De inline filter wordt in het mangat of in de ophoogschacht van de regenwaterput ingewerkt. Deze wordt tussen de aan- en de afvoer geplaatst. Het gefilterde regenwater stroomt verticaal in de regenwaterput, het vuil dat in de filter achterblijft, spoelt weg.

De inline filters zijn ontwikkeld voor toepassingen met weinig ruimte en waar er slechts een klein hoogteverschil is tussen in- en uitgangen.

INSTALLATION DU FILTRE

Le filtre inline peut être monté dans la rehausse de la cuve d'eau de pluie ou dans la citerne en elle-même. Il est placé entre l'entrée et la sortie. L'eau de pluie purifiée coule dans la cuve d'eau de pluie et le résidu est évacuée en douceur.

Les filtres inline sont parfaits pour être utilisés dans des espaces restreints où les raccordements n'ont pas une grande différence de hauteur.



PRODUCT OVERZICHT / PRODUCT OVERZICHT

CODE	TYPE	DAKOPPERVLAKTE. / SURFACE DE TOIT	MAASWIJDE / MAILLES
5383	COMPACT FILTER SET SET FILTRE COMPACT	213 m ²	0,7 x 1,7 mm
5776	COMPACT FILTER BETON SET SET FILTRE COMPACT BETON	213 m ²	0,7 x 1,7 mm
6026	INTEGRAL FILTER ø110 FILTRE INTEGRAL ø110	213 m ²	0,70 mm
6089	INTEGRAL FILTER ø160 FILTRE INTEGRAL ø160	627 m ²	0,70 mm
5932	SIFONFILTER FILTRE SIPHON	213 m ²	0,7 x 1,7 mm



Supporting "Back Blast" systems
"Back Blast" systems



Plaatsing Placement Onderhoud Entretien Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²) Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm) Aansluiting ingang Raccordement entrée Uitgang naar regenwaterkanaal Sortie réservoir d'eau de pluie Uitgang naar afwateringskanaal Sortie pour drainer Afvoer capaciteit (L/s) La capacité de drainage (L/s) Hoogteverschil in- uit RIO (mm) Différence de hauteur (mm)	In-tank filter Dans la citerne Reiniging 1-2 maal per jaar Nettoyage 1-2 fois par an 213 0,7 x 1,7 Ø110 Ø110 Ø110 6,4 Geen / Aucun
	16
	Material Matériel aansluiting backwash (mm) connection backwash (mm)
	PE (polyethyleen) PE (polyéthylène)

Le Compact filtre est le plus petit filtre d'eau construit pour des citernes à eau de pluie en polypropylène ou béton. Il est construit pour des positions sans beaucoup d'espaces et où les connexions n'ont pas beaucoup de différence d'hauteur entre entré et sorti.



Nettoyer le filtre sans soulever le couvercle

- De DS Compact filter kan worden ingebouwd in betonnen regenwaterputten met behulp van deze speciaal hiervoor ontwikkelde betonset. De spie-aansluitingen worden ingestort in de betonrand en de Compact filter kan vervolgens worden aangesloten.
- Le DS filtre Compact peut être placé dans les citernes d'eau de pluie en béton et ceci moyennant l'utilisation du set béton spécialement conçu pour cette situation. Les raccordements sont cimentés dans la paroi de béton et le filtre Compact peut alors être installé sans problème.



Met Reukafsluiting
Arrête les odeurs



PRODUCTDETAILS / DETAILS DE PRODUIT

Plaatsing Placement	In-tank filter Dans la citerne
Onderhoud Entretien	Reiniging 1-2 maal per jaar Nettoyage 1-2 fois par an
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	213
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0,70
Aansluiting ingang Raccordement entrée	ø110
Uitgang naar regenwatertank Sortie réservoir d'eau de pluie	ø110
Uitgang naar afwateringskanaal Sortie pour drainer	ø110
Hoogteverschil in- uit RIIO(mm) Différence de hauteur (mm)	40
 Materiaal Matériel	PE (polyethyleen) PE (polyéthylène)

Plaatsing Placement	In-tank filter Dans la citerne
Onderhoud Entretien	Reiniging 1-2 maal per jaar Nettoyage 1-2 fois par an
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	627
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0,70
Aansluiting ingang Raccordement entrée	ø160
Uitgang naar regenwaternatank Sortie réservoir d'eau de pluie	ø110
Uitgang naar afwateringskanaal Sortie pour drainer	ø160
Hoogteverschil in- uit R100(mm) Différence de hauteur (mm)	40
Materialia Matériel	PE (polyethyleen) PE (polyéthylène)

Debiet (L/s) Débit (L/s)	6,4
Dakoppervlakte (m²) Surface de toit (m²)	213
Maaswijdte (mm) Taille de mailles (mm)	0,7 x 1,7
Aansluiting ingang Raccordement entrée	ø110
Uitgang naar regenwatertank Sortie réservoir d'eau de pluie	ø110
Uitgang naar afwateringskanaal Sortie pour drainer	ø110
Hoogteverschil in- uit RIOO(mm) Différence de hauteur (mm)	135-340
Materiaal Matériel	PE (poly(ethyleen) PE (poly(éthylène)