



Kruislijnlaser met 1 groene horizontale lijn en 4 verticale lijnen (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Elke lijn heeft 1 laserpuntje voor een betere zichtbaarheid, zelfs in een omgeving met veel licht of buiten. Pendelnivellering met 1,5mm/10m nauwkeurigheid en bereik van 50m met ontvanger (optie). Fijnregeling draait laser precies rond schietlood. Netstroomadapter zorgt voor onbeperkte autonomie.

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1,5mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 50m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	LI-ION (meegeleverd) of 4x AA
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

#### Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

#### Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	117 x 116 x 177 mm
Gewicht toestel	0,79 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

#### Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	1
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±2°
Hellingsfunctie	✗
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	Niet van toepassing
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	5/8"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✗
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	5
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 3R - 510-530NM - >1mW/<5mW

## IN DE DOOS



033.05G



HCASE



180.20



180.40



130.07



H60024



H60022



H60030

## TOEBEHOREN

### Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm  
- 5/8"



090.300

Statief Medium Duty  
300cm - 5/8"



120.330

Steunpaal (vloer tot  
plafond) 330cm - 5/8"

### Ontvangers



043.130.LTR

Smart BASE Rod



150.10.LT

Line Tracer Rod



150.12.LT

Line Tracer Red/Green



150.40.A

Quattro



150.40.M

Quattro MM

### Wandhouders



**130.03**

**Precisie Wandhouder  
5/8"**

**130.04**

**Heavy Duty Wandhouder  
5/8**