



Digitale TRUE RMS multimeter met stroomtang van Cat. III - 1000V / Cat. IV - 600V voor nauwkeurige metingen van alle belangrijke elektrische eenheden (V, A, Ohm, F, °C). De stroomtang kan tot 34 mm geopend worden. Het toestel is voorzien van een ingebouwde zaklamp en heeft een display met 6000 counts.

Hoofdkenmerken

Categorie	CAT III 1000V / CAT IV 600V
True RMS	✓
Spanning DC/AC	max. 1000V
Stroom DC/AC	max. 1000A
Instelling bereik	Automatisch
Display	LCD, 6000 counts
Zaklamp	LED

Voeding en batterijen

Batterijen	3x 1,5V AAA
Netstroomaansluiting	✗

DxBxH toestel	40 x 80 x 244 mm
Gewicht toestel	0,35 kg
DxBxH verpakking	60 x 123 x 300 mm
Gewicht verpakking	0,65 kg

Gedetailleerde kenmerken

Weerstand	max. 60MΩ
Capaciteit	100mF
Frequentie	9,999Hz - 99,99kHz
Diode test	0.3 mA typical; Open circuit 3.2V DC
Continuïteitscheck	≤ 50 Ω
Temperatuurbereik	✗
Data hold	✗
Meetsnelheid	2 /sec.
Maximum vochtigheid	80%
Ingangsimpedantie	10MΩ (VDC & VAC)
Automatische uitschakeling	30 min.
Arbeidscyclus	10.0% - 90.0%
Maximum opening stroomklem	35 mm