

Kleine 3D Kruislijnlaser met 1 groene horizontale lijn rondom en 2 verticale lijnen rondom (= schietlood boven en onder + 4 hoeken van 90°). Pendelnivellering met 2mm/10m nauwkeurigheid en een bereik van 50m met ontvanger (optioneel). Li-Ion batterij met netstroomadapter/lader.

Hoofdkenmerken

Nauwkeurigheid	2mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 40m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	LI-ION (meegeleverd) of 4x AA
Netstroomaansluiting	✓
Nivellering	Pendel nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✓

DxBxH toestel	83 x 100 x 100 mm
Gewicht toestel	0,39 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✓
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✗
Wind functie	✗
Tilt functie	✗
Zelf nivellerend bereik	±3°
Hellingsfunctie	Manueel
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✗
Ingebouwde schroef voor statief	1/4
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✓
Transportbeveiliging van de pendel	✓
Aantal laserdiodes	3
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW
Stof- en waterdichtheid	IP54

IN DE DOOS



027.3DG



180.20



180.40




130.12



H60024



H60030



H60028

TOEBEHOREN

Statieven



090.180

Statief Light Duty 180cm
- 5/8



090.300

Statief Medium Duty
300cm - 5/8"



091.150

Statief Light Duty 150cm
- Draaibare kop - 1/4



115.11

Hellingsadapter 5/8



120.330

Steunpaal (vloer tot
plafond) 330cm - 5/8



130.10

Mini statief met
schuifregeling voor 3D
Kruislijnlasers

Ontvangers



150.12.LT

Line Tracer Red/Green

150.40.A

Quattro

150.40.M

Quattro MM

Wandhouders



130.03

Precisie Wandhouder
5/8"



130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8



130.08

Wandhouder met klem
en magneet 1/4"

Adapters, laders en batterijen



H60022

Li-Ion batterij