



HYDRO



Vochtigheidsmeter voor hout en bouwmaterialen. De ultrasone sensor zorgt voor een groter en dieper meetbereik. De ingebouwde fijnregeling en voorgedefinieerde materiaalgroepen garanderen steeds een preciese meting.

Hoofdkenmerken

Meetdiepte hout	20mm
Meetdiepte bouwmaterialen	10mm
Aantal soorten hout (gegroepeerd volgens materiaaldichtheid)	8
Aantal soorten bouwmaterialen (gegroepeerd volgens materiaaldichtheid)	4
Calibrage functie	✓
Meetnauwkeurigheid (hout)	+/- 1,5%
Meetnauwkeurigheid (bouwmaterialen)	0,9% - 1,5%

Voeding en batterijen

Batterijen	2 x AAA
Netstroomaansluiting	✗

DxBxH toestel	27 x 43 x 110 mm
Gewicht toestel	0,04 kg
DxBxH verpakking	52 x 134 x 124 mm
Gewicht verpakking	0,16 kg

Gedetailleerde kenmerken

Maximum vochtigheid	✗
Lengte elektrode	✗
Elektroden	✗
Meetbereik (hout)	2 - 65%
Resolutie (hout)	0,1%
Meetbereik (bouwmaterialen)	0,1 - 35%
Resolutie (bouwmaterialen)	0,1%