


Lijnlaser met 1 rode horizontale en 1 verticale lijn. Pendelnivellering nauwkeurig tot 3 mm/10 m met een bereik van 40 m met ontvanger (optie).

#### Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	3mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	40m
Stof- en waterdichtheid	IP 54
Netstroomaansluiting	✘
Nivellering	Pendel nivellering

#### Voeding en batterijen

Batterijen	Li-Ion 3.7V, 2600mAh
Netstroomaansluiting	✓
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✘
Autonomie (met alle laserdiodes aan)	±25 - 30h
DxBxH toestel	60 x 82 x 76 mm
Gewicht toestel	0,28 kg
DxBxH verpakking	79 x 120 x 200 mm
Gewicht verpakking	0.56 kg

#### Gedetailleerde kenmerken

Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	0
Aantal hoeken van 45°	0
Rotaties per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✘
Wind functie	✘
Tilt functie	✘
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	Manueel (via pendelblokkering)
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	+/- 45°
Afstandsbediening	✘
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	✘
Transportbeveiliging van de pendel	✘
Aantal laserdiodes	2
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 < 1mW

