



Magnetische ontvanger met mm-aanduiding voor rode en groene lijn- en rotatielasers met bereik van 60m (lijnlasers) of 200m (rotatielasers). Ontvangstveld van 60mm en aanduidingen op LCD display (op voor- en achterzijde van het toestel), LEDs (op voorzijde) en geluidsignalen. Geleverd met klem.

Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	75m / 200m
Hoogte ontvangstveld	60mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm + LED lampjes
Aanduiding achteraan	LCD Scherm
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✓

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✗
----------------------	---

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP67
DxBxH toestel	25 x 70 x 134 mm
Gewicht toestel	0,17 kg
DxBxH verpakking	78 x 138 x 195 mm
Gewicht verpakking	0,52 kg

Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	7-12 KHz
Niveaus van nauwkeurigheid	0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 mm
Ingebouwde magneten	✓
Meegeleverde ontvanger klem	H60013
Geïntegreerde afstandsbediening	✗

Gedetailleerde kenmerken

Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	✘

COMPATIBEL MET

Lijnlasers



Dice 2



Dice 2 Groen



Dice 3



Saturn 2.5 Rood



Saturn 2.0 Rood



Saturn 2.0 Groen

3D Kruislijnlasers



Multicross 3D Brave



Multicross 3D Floor



Multicross 3D Compact
Rood



Multicross 3D Compact
Groen



Multicross 4D Electronic

Kruislijnlasers



Multicross 5 SD Rood



Multicross 5 SD Groen



Multicross 8 HPSD Rood



Multicross 8 HPSD
Groen



Procross 8.0 DS Green

Rotatielasers



Red Runner



Green Runner



Para Rood



Para Groen



Para DS Rood



Para DS Groen