



VOLTTESTER 4.6D



Tweepolige spanningstester voor het zeer snel detecteren van kringen onder spanning (de 2 pennen passen precies in stopcontact) en het uitvoeren van doorgangstesten. Robuuste behuizing met ingebouwde LED zaklamp en CAT III 1000V / CAT IV 600V veiligheidsspecificatie.

Hoofdkenmerken

Categorie	CAT III 1000V / CAT IV 600V
True RMS	✗
Spanning DC/AC	+/- 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000V
Stroom DC/AC	Niet van toepassing
Instelling bereik	Automatisch
Display	(3 1/2 digit) LCD display
Resolutie	1V
Zaklamp	LED

Voeding en batterijen

Batterijen	2x 1,5V AAA
Netstroomaansluiting	✗

DxBxH toestel	35 x 70 x 290 mm
Gewicht toestel	0,25 kg
DxBxH verpakking	50 x 80 x 310 mm
Gewicht verpakking	0,39 kg

Gedetailleerde kenmerken

Weerstand	✗
Capaciteit	✗
Frequentie	40 Hz to 400 Hz
Diode test	✗
Continuïteitscheck	Tot 400 kΩ
Temperatuurbereik	✗
Data hold	✗
Meetsnelheid	≤ 1 sec.
Maximum vochtigheid	85%
Automatische uitschakeling	✓
Arbeidscyclus	✗
Bescherming tegen overbelasting	1000V AC/DC
Enkelpolige fasetest	100V - 1000V (AC) @ 50 Hz - 400 Hz
Spanningsdetectie	Automatisch
Polariteitsdetectie	Volledig bereik
Werkingstijd	± 30 sec.
Hersteltijd	± 240 sec.
Maximum opening stroomklem	✗
Stof- en waterdichtheid	IP64

