



Magnetische ontvanger voor groene rotatielasers met bereik van 300m. Ontvangstveld van 125mm en aanduidingen op LCD display (op voor- en achterzijde van het toestel), LEDs (op voorzijde) en geluidsignalen. Geleverd met klem.

### Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	300m
Hoogte ontvangstveld	125mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm + LED lampjes
Aanduiding achteraan	LCD Scherm
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✘
Stof- en waterdichtheid	IP67

### Voeding en batterijen

Batterijen	4 x AA
Netstroomaansluiting	✘

DxBxH toestel	35 x 76 x 170 mm
Gewicht toestel	0,37 kg
DxBxH verpakking	0 x 0 x 0 mm
Gewicht verpakking	

### Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	Niet van toepassing
Niveaus van nauwkeurigheid	1mm - 5mm - 10mm
Meegeleverde ontvanger klem	H60016
Geïntegreerde afstandsbediening	✘
Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	✘
Automatische uitschakeling	15m
Stof- en waterdichtheid	IP67



