

Cleaner C-20



1. Omschrijving

Firestone Cleaner C-20 is een op alcohol gebaseerde ontvetter die uiterst snel verdampt en bedoeld is voor het efficiënt verwijderen van Firestone contactlijmen, sealants en andere verontreinigingen van membranen, metaal en elk ander soort oppervlak dat oplosmiddelbestendig is. De Firestone Cleaner C-20 wordt ook gebruikt als voorbereiding van UltraPly TPO membranen, Flashings en toebehoren voorafgaand aan het maken van een naadverbinding of lassen. Gebruik dit product niet als voorreiniger voor QuickSeam™ Tape producten; Hiervoor moet Single-Ply QuickPrime™ Primer gebruikt worden.

2. Voorbereiding

De te reinigen oppervlakken moeten vrij zijn van sterke vervuiling. Voor de Cleaner C-20 gebruikt wordt, moet de sterke vervuiling eerst met zeepwater verwijderd worden.

3. Verwerking

Spuit rijkelijk op het te behandelen oppervlak. Laat het vuil of de lijm eerst oplossen en veeg af met een zuivere katoenen doek. Voor vuil dat moeilijk te verwijderen, dient Cleaner C-20 te worden aanbracht en het oppervlak geschrobd worden met een Firestone QuickScrubber™. Verwijder daarna het vuil en de overtollige reiniger met een schone katoenen doek. Houd er rekening mee dat de folie bij gebruik van de Firestone Cleaner C-20 tijd nodig heeft voor ontluchting alvorens te lassen. Dit duurt meestal 10-30 minuten en kan verschillen in functie van de omgevingsomstandigheden. Raadpleeg de Firestone-richtlijnen voor meer informatie betreffende de installatie.

4. Verbruik

Niet van toepassing.

5. Eigenschappen

Technisch	
• Basis	Alcohol
• Kleur	Transparant
• Oplosmiddelen	Nafta, 2-Propanol
• Vaste stoffen (%)	0%
• Soortelijk gewicht	0,7± 0,02 (g/l)
• Vlampunt	-26°C

6. Verpakking / Opslag / Houdbaarheid / Afvalbehandeling

Verpakking	500 ml spuitbus, 12 bussen per doos
Artikelnummer	W563581086C

Opslag: Bewaar de spuitbussen bij zachte temperaturen tussen 15°C en 25°C in een ruimte die goed geventileerd is en beschermt tegen de weersomstandigheden. Houd de lijmen uit de buurt van hitte, vonken en open vlammen. Bescherm de bussen voor gebruik tegen warmte en direct zonlicht. Stel ze niet bloot aan temperaturen hoger dan 50 °C.

Houdbaarheid: Bedraagt 12 maanden indien opgeslagen in bovenvermelde omstandigheden. De informatie over de houdbaarheid is slechts een indicatie en geen vast gegeven. De werkelijke houdbaarheid hangt in belangrijke mate af van de voorgeschiedenis van zowel opslag als behandeling van het product. De kwaliteit en geschiktheid van de cleaner moeten altijd gecontroleerd worden voor gebruik.

Verwijdering: De bussen moeten opgehaald worden door een gespecialiseerd afvalbedrijf.

7. Voorzorgsmaatregelen



Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad. Uiterst ontvlambaar. Tijdens de opslag en het gebruik uit de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen houden. Niet roken tijdens het gebruik. Niet in open vlam spuiten en niet gebruiken in de buurt van ontvlambaar materiaal. Niet doorboren of in open vuur gooien, ook niet na gebruik. Niet roken tijdens het gebruik. Bescherming tegen elektrostatische ontladingen. Gebruik in een goed verluchte ruimte. Vermijd langdurige inademing en contact met de huid en de ogen. Enkel voor professioneel gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden.

Dit document vervangt enig voorafgaand gepubliceerde versie van dit document. Dit blad is bedoeld om de Firestone producteigenschappen weer te geven gebaseerd op de laatste kennis van zaken en ervaringen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (raadpleeg de Firestone website voor de laatste documentversie). Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Firestone neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan gepubliceerde Firestone productspecificaties. Geen Firestone vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.