

Sika® Primer-11 W

Kunsthars gebaseerde primer voor gips of cementachtige oppervlakken

Product

Omschrijving

Sika® Primer-11 W is een primer gebaseerd op organische copolymeren en specifieke additieven in een waterige emulsie, te gebruiken als basislaag voor op cement gebaseerde ondergronden en pleister, gipskartonplaat, anhydriet deklagen of beton.

Toepassingen

- Ondergronden van gips of gipskartonplaat die bestemd zijn om cementgebonden hechtmiddelen of mortels op aan te brengen.
- Behandeling van sterk absorberende cementachtige oppervlakken of pleister voor het aanbrengen van cement gebaseerde tegellijmen, mortels of zelfnivellerende materies.

Productinformatie

Vorm

Uiterlijk / Kleur

Rode vloeistof.

Verpakking

Bus van 5 kg
Bus van 25 kg

Opslag

Opslagcondities / houdbaarheid

12 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de oorspronkelijke verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

Technische gegevens

Densiteit

~ 1,01 kg/l

pH

8

Wachttijd tot overlagen

~ 2 u. bij +23°C en 50 % R.V.

Hogere temperaturen verkorten de aangegeven duur; omgekeerd duurt het langer bij lagere temperaturen. Het aangebrachte Sika® Primer-11 W mag niet kleven.



Systeeminformatie

Nota op de uitvoering

Verbruik 100-200 g/m² al naargelang de absorptie van de ondergrond

Uitvoering

Verwerking Breng Sika® Primer-11 W aan met een borstel, platte kwast of verfrol tot het betreffende oppervlak volledig bedekt is. Onbehandelde zones zijn gemakkelijk zichtbaar dankzij de rode kleur van het product. Sika® Primer-11 W mag geen film vormen op het oppervlak, het is daarom aangeraden om in geval van weinig absorberende ondergronden het product te verdunnen met water in een verhouding van max. 1:1. Gips gebaseerde ondergronden moeten een residuele vochtigheid van minder dan 0,5% bezitten voor het aanbrengen van Sika® Primer-11 W.

Opmerking voor aanbrengen / Beperkingen

Niet aanbrengen op:

- Metaal, vinyl, hout, keramische vloeren, cellenbetonblokken.
- Niet-absorberende oppervlakken.
- Ondergronden onderworpen aan vocht.
- Bij temperaturen onder +5°C of boven +35°C.
- Buiten.

Alleen aanbrengen op perfect droge ondergronden.

Niet gebruiken om cementachtige ondergronden te verharderen/versterken.

Waardenbasis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Lokale beperkingen

Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Herinnering

Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

