MULTICROSS 4D ELECTRONIC



Elektronische 4D Kruislijnlaser - Tweede horizontale lijn onder toestel, 20mm boven de vloer - Nauwkeurigheid 1mm/10m - Bereik 2x 60m - Li-Ion batterij + netstroomadapter/lader

Hoofdkenmerken

Zichtbaarheid	
Nauwkeurigheid	1mm / 10m
Bereik (met ontvanger)	2x 60m
Stof- en waterdichtheid	IP54
Batterijen	Li-Ion
Netstroomaansluiting	✔
Nivellering	Motor nivellering

Voeding en batterijen

Netstroomaansluiting	✔
Lader geïntegreerd in netstroomaansluiting	✔

Afmetingen en behuizing

Stof- en waterdichtheid	IP54
DxBxH toestel	98 x 152 x 145 mm
Gewicht toestel	2.12 kg
DxBxH verpakking	161 x 422 x 353 mm
Gewicht verpakking	3.1 kg

Gedetailleerde kenmerken

Schietlood	✔
Aantal laserpunten per lijn	0
Aantal hoeken van 90°	4
Aantal hoeken van 45°	0
Toeren per minuut	Niet van toepassing
Scanfunctie	✖
Wind functie	✖
Tilt functie	✖
Zelf nivellerend bereik	±4°
Hellingsfunctie	✖
Maximaal instelbare helling (X-as / Y-as)	Niet van toepassing
Afstandsbediening	✖
Ingebouwde schroef voor statief	1/4"
Pendelblokkering (voor manuele hellingen)	Niet van toepassing
Transportbeveiliging van de pendel	Niet van toepassing
Aantal laserdiodes	4
Laser frequentie (in ontvanger modus)	10KHz
Laserklasse	Class 2 - 515NM - <1mW

IN DE DOOS

034.4DE

HCASE.3DC

180.20

180.40

130.08

H60028

TOEBEHOREN

Statieven

090.180

Statief Light Duty 180cm - 5/8

090.300

Statief Medium Duty 300cm - 5/8”

091.150

Statief Light Duty 150cm - Draaibare kop - 1/4

115.11

Hellingsadapter 5/8

120.330

Steunpaal (vloer tot plafond) 330cm - 5/8

130.10

Mini statief met schuifregeling voor 3D Kruislijnlasers

Ontvangers

150.12.LT

Line Tracer Red/Green

150.40.A

Quattro

150.40.M

Quattro MM

Wandhouders

130.03

Precisie Wandhouder
5/8”

130.04

Heavy Duty Wandhouder
5/8