



P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND

Wit, gedroogd zand



Eigenschappen

Dit P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND heeft als voornaamste eigenschappen:

- zeer hoge zuiverheidsgraad
- uniform
- vlekt niet
- hard
- vlot verwerkbaar bv. loopt vlot in spleten
- neemt weinig water op
- vervuilt niet
- bevat geen organische bestanddelen of klei
- ecologisch

Wit zand dat voor 99,5% uit siliciumzand bestaat.

Toepassingen



Voegzand

Voor het invegen van voegen van een bestrating, opritten, terrassen, vloeren,... Het zand vult probleemloos alle kieren en spleten, en neemt weinig water op waardoor het na bevochtigen snel weer droogt.

Voegmortels

Dit zand geeft een aangename vlot verwerkende mortel voor voegen tot 10 mm, is zeer hard, verhoogt de watervastheid, vlekt niet en verkleint de kans op uitbloeiingen.

Schuurpoeder

P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND is zeer hard en kan onder de schuurstenen gestrooid worden, dit als extra schuurmiddel. Men kan met dit zandtype ook nat zandstralen bv. voor het renoveren van gevels, voor het verwijderen van oude verflagen, mos en algen, e.d.

Decoratief zand

Bv. in aquariums en terrariums,...

Verpakking

P.T.B.-GEDROOGD KWARTSZAND is leverbaar in zakken van 25kg.
Verkrijgbaar in type 1 en type 2 (type 1 heeft een grovere korrelstructuur)

KORRELGROOTTE	type 1	type 2
> 0,50 mm	25%	0%
> 0,25 mm	85%	57%
> 0,18 mm	98%	93%

TECHNISCHE PARAMETERS	Meetwaarden
Soortelijk gewicht	2,65
Stortgewicht	1,5
Hardheid	7 (schaal van Mohs)
Gehalte SiO ₂	99,50%
Gehalte Fe ₂ O ₃	0,03%

De toepassingen en gebruiksmogelijkheden van onze producten zijn talrijk zodat geen eenduidige toepassingsrichtlijn kan voorgeschreven worden. Alle productinformatie geeft de stand van kennis van onze producten weer op het moment van publicatie dezer. Alle suggesties en aanbevelingen aangaande het gebruik van onze producten zijn daarom louter illustratief. Alvorens onze producten te gebruiken en om zeker te zijn dat het door u gewenste resultaat bereikt wordt, pas het product toe op een kleine en weinig opvallende plaats. Vraag steeds de technische fiche van onze producten! Zie website www.compaktuna.be. Raadpleeg onze "Technische Dienst". Deze is kosteloos ter beschikking op ons groen nummer 0800/92279.

BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF is EN ISO 9001 gecertificeerd. Certificaat: BE 04/01432



P.T.B.-COMPAKTUNA®
Industriepark - Zwijnaarde 6
9052 Gent - België
Tel.: +32 9 221 11 16
Fax.: +32 9 221 85 01
RPR Gent RPM
E-mail: info@compaktuna.be
Website: www.compaktuna.be
Ons groen nummer: 0800/92279