



## AMPCLAMP 200



Digitale TRUE RMS multimeter met stroomtang van Cat. III - 1000V / Cat. IV - 600V voor nauwkeurige metingen van alle belangrijke elektrische eenheden (V, A, Ohm, F, °C). De stroomtang kan tot 34 mm geopend worden. Het toestel is voorzien van een ingebouwde zaklamp en heeft een display met 6000 counts.

### Hoofdkenmerken

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Categorie         | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| True RMS          | ✓                           |
| Spanning DC/AC    | max. 1000V                  |
| Stroom DC/AC      | max. 200A                   |
| Instelling bereik | Automatisch                 |
| Display           | LCD, 6000 counts            |
| Zaklamp           | LED                         |

### Voeding en batterijen

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Batterijen           | 2 x 1.5V AA      |
| Netstroomaansluiting | ✗                |
| DxBxH toestel        | 40 x 80 x 244 mm |
| Gewicht toestel      | 0,32 kg          |
| DxBxH verpakking     | 55 x 90 x 260 mm |
| Gewicht verpakking   | 0,48 kg          |

### Gedetailleerde kenmerken

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Weerstand                  | max. 60MΩ                                          |
| Capaciteit                 | 4000μF                                             |
| Frequentie                 | 9,999Hz - 99,99kHz                                 |
| Diode test                 | 0.35mA typical; Open circuit voltage <3VDC typical |
| Continuïteitscheck         | ≤ 50 Ω                                             |
| Temperatuurbereik          | ✗                                                  |
| Data hold                  | ✗                                                  |
| Meetsnelheid               | 2 /sec.                                            |
| Maximum vochtigheid        | 80%                                                |
| Ingangsimpedantie          | 10MΩ (VDC & VAC)                                   |
| Automatische uitschakeling | 15 min.                                            |
| Arbeidscyclus              | 10.0% - 90.0%                                      |
| Maximum opening stroomklem | 35 mm                                              |