

Omschrijving

SPIDER P SA is een zelfklevend waterdichtingsmembraan gemaakt met **ADESO®** technologie uit speciaal plastomeerbitumen, geproduceerd op basis van het nieuwe samengestelde lagensysteem van Polyglass SpA, voorzien van een niet-geweven polyester inlage gestabiliseerd met langse glasdraad versterking.

De bovenzijde is afgewerkt met een polyethyleenfilm en de onderzijde van een wegtrekfolie. Het kopse einde is voorzien van een **FASTLap®**, een zelfklevend gedeelte zonder afwerking. De langse vrije boord is voorzien van een **SEALLap®**, een zelfklevend gedeelte voor een betere hechting van de overlap. Beiden zijn voorzien van een wegtrekfolie.

Gebruik

SPIDER P SA wordt gebruikt als onderlaag.

Toepassing

SPIDER P SA wordt aangebracht zonder vlam na de plaatsing van een geschikte bitumineuze primer van Polyglass SpA.

Technische eigenschappen

TESTMETHODE	TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN	EENHEID	NOMINALE WAARDEN
EN 1848-1	DIKTE	mm	2 (± 0,2)
EN 13501-5	BRANDPRESTATIE	-	Froof
EN 12311-1	TREKSTERKTE		
	Langs	N/50 mm	400 (± 30%)
	Dwars	N/50 mm	300 (± 30%)
	BREUKREK		
	Langs	%	35 (± 15%)
	Dwars	%	35 (± 15%)
EN 12310-1	SCHEURWEERSTAND		
	Langs	N	≥130 (± 30%)
	Dwars	N	≥130 (± 30%)
EN 1109	FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR	°C	≤-10
EN 1110	VLOEIWEERSTAND	°C	≥100

Verpakking

	SPIDER P SA
Rollen per pallet (st)	20
Afmetingen (m)	1 x 15

Opslag

Plaats de paletten niet op elkaar en de rollen moeten altijd rechtopstaand worden opgeslagen. Het contact met solventen en organische vloeistoffen kan het product beschadigen. Vermijd het plaatsen bij extreem hoge of lage temperaturen, vermijd indrukken van schoenen met profilering, kleine of scherpe voorwerpen, etc. Voor bijkomende informatie, neem contact op met Technische Dienst van Polyglass SpA.