

Idro 20x20x6 cm (Waterpasserende betonklinker)

Strakke sierklinker in formaat 20x20x6 cm met afstandhouders van 2 cm om een betere waterdoorlaatbaarheid van hemelwater te bekomen. De voegen kunnen worden opgevuld met een waterdoorlaatbare voegsplit met korrelgrootte 1-3 of 2-4 mm. Voor toepassing van deze klinkers dient de ondergrond ook voldoende waterdoorlatend te zijn.

Toepassingen

Geschikt voor de aanleg van terras of tuinpad en tevens geschikt voor berijdbare verhardingen voor fietsers, bromfietsers en occasioneel lichte voertuigen (<3.5 T).

Technische kenmerken

• Splijttreksterkte	≥ 3,6 MPa
• Glij/Slipweerstand	Voldoende
• Waterdoorlatendheid	≥ 10% drainageopeningen
• Waterabsorptie	≤ 6 % gemiddeld
• Vulling	Verbruik voegvulling (steenslag/split of kalksteenslag): +/- 8,0 kg/m²

Kwaliteit

• Product Norm	EN 1338:2003/AC:2006
• Beoogd gebruik	Buitengrondbekleding - Geprefabriceerde sierklinkers voor buitengebruik en afwerking van verkeerszones voor voetgangers en fietsers.
• Reactie bij brand	A1

Uitvoeringen



171208

171209

Artikelnr	Afmetingen	Kleur	Netto gewicht	Aantal per m2	Aantal m2 per pal	Aantal st per pal	Bestelh.
171208	20.0 x 20.0 x 6.0 cm	Grijs	4,50 kg	25	12,48	312	312
171209	20.0 x 20.0 x 6.0 cm	Zwart	4,50 kg	25	12,48	312	312

Betonklinkers en straatstenen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren, afmetingen en afwerkingen. Voor het volledige assortiment en verdere informatie zoals prestatieverklaring, plaatsingsinstructies ed verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/betonklinkers.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens, aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven. Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.

Versie 05-2025

info@coeck.be
+32(0)3 880 75 00
www.coeck.be

