



Magnetische ontvanger voor rode en groene lijn- en rotatielasers met bereik van 75m (lijnlasers) of 400m (rotatielasers). Ontvangstveld van 60mm en aanduidingen op LCD display (op voor- en achterzijde van het toestel), LEDs (op voorzijde) en geluidsignalen. Geleverd met klem.

Hoofdkenmerken

Maximaal bereik (afhankelijk van sterkte laserstraal)	75m / 400m
Hoogte ontvangstveld	60mm
Aanduiding vooraan	LCD Scherm + LED lampjes
Aanduiding achteraan	LCD Scherm
Aanduiding afstand tot laserlijn (mm)	✗
Stof- en waterdichtheid	IP67

Voeding en batterijen

Batterijen	1 x AA
Netstroomaansluiting	✗

DxBxH toestel	25 x 70 x 134 mm
Gewicht toestel	0,17 kg
DxBxH verpakking	78 x 138 x 195 mm
Gewicht verpakking	0,54 kg

Gedetailleerde kenmerken

Geschikte lijnlaser frequenties (in ontvanger modus)	7-12 KHz
Niveaus van nauwkeurigheid	0,3 / 1 / 5 mm
Ingebouwde magneten	✓
Meegeleverde ontvanger klem	H60013
Geïntegreerde afstandsbediening	✗

Gedetailleerde kenmerken

Bereik van de afstandsbediening	Niet van toepassing
Verstelbaar nulpunt	✘
Stof- en waterdichtheid	IP67

COMPATIBEL MET

Lijnlasers



Jupiter 2.0 Groen



Saturn 2.0 Rood



Saturn 2.0 Groen

3D Kruislijnlasers



Multicross 3D Brave



Multicross 3D Floor



Multicross 3D Compact
Rood



Multicross 3D Compact
Groen



Multicross 4D Compact
Groen



Multicross 4D Electronic



Multicross 3D 18VMAX



Multicross 4D 18VMAX
Electronic

Kruislijnlasers



Multicross 5 SD Rood



Multicross 5 SD Groen



Multicross 8 HPD Rood



Multicross 8 HPD
Groen



Procross 8.0 DS Green

Rotatielasers



Spinner Rood caseset



Spinner Groen Caseset



Para ONE Rood



Para ONE Green



Para Rood



Para Groen



Para DS Rood



Para DS Groen