

EURO FONDATION

UNIVERSELE WATERDICHTING EN BESCHERMING

PRODUCTOMSCHRIJVING

Soepele half vloeibare rubberbitumen voor het duurzaam beschermen van alle ingegraven constructies of materialen (cement, hout, metaal) die met de grond in aanraking komen: alle soorten funderingen in beton en metselwerk, constructiesokkels (bv. tuinhuisjes, ...), convectorputten, septische putten, rioolbuizen, tuinpalen in hout, beton of metaal, treinbils, afwateringsgoten in tuin, kanalisaties, ... Geschikt voor droge en lichtvochtige ondergronden.

EIGENSCHAPPEN

- Soepele bitumencoating.
- Snelle droogtijd: ca. 4 uur.
- Vormt onmiddellijk een waterdichte bekleding.
- Continu werksysteem: Euro Fondation dient na aanbrenging niet extra beschermd te worden voor plotse neerslag, vorst of mist en kan aangebracht worden tot een verwerkingstemperatuur van ca. 0°C.
- Niet vorstgevoelig.
- Klaar voor gebruik - niet verdunnen.
- Uitstekende hechting op alle steenachtige ondergronden, cement, hout, metaal,
- Hoog procent actief basisbestanddeel (ca. 65%).

VERWERKING

- Oproeren voor gebruik.
- Ondergrond moet gezond en proper zijn.
- Aanbrengen met borstel of spuitapparaat.
- 2 gekruiste lagen aanbrengen met een tussentijd van ca. 4 uur.

REINIGING GEREEDSCHAP

- White Spirit

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Materiaal	Bitumen en solventen
Kleur	Zwart
Inhoud	5 L - 20 L
Dekking	Ca. 4 à 5 m ² / liter
Lagen	2 lagen
Verwerkingstemperatuur	Tussen 5 - 50°C

