

Specificaties Spécifications		ISO	Details Détails	Norm Norme	Absolute, Fuori (100x100), Materika, Sedimento, Travertino	Azzurro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Marbella, Mijas, Modena, Roccia, Roche, Santorini, Sorrento, Stone Blue, Surround, Timber, Urban
					UGL	GL
	Nominale dikte Épaisseur nominale	ISO 10545-2	dikte épaisseur	± 5%	Compliant	Compliant
	Maatvastheid Stabilité dimensionnelle	ISO 10545-2	lengte - breedte longueur - largeur	± 0,60%	Compliant	Compliant
			rechtheid zijden rectitude des arêtes	± 0,50%	Compliant	Compliant
			vlakheid planéité	± 0,50%	Compliant	Compliant
			rechthoekigheid angularité	± 0,60%	Compliant	Compliant
	Waterabsorptie Absorption d'eau	ISO 10545-3		≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Breukweerstand Résistance à la rupture	ISO 10545-4		dikte épaisseur ≥ 7,5 mm ≥ 1300N	≥ 13000 N: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Sedimento, Travertino	≥ 1300 N: Timber ≥ 10000 N: Marbella, Roche, Sorrento ≥ 11000 N: Azzurro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Mijas, Modena, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban
	Buigweerstand Résistance à la flexion	ISO 10545-4		min. 35 individual min. 32	≥ 35 N/mm²: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Sedimento, Travertino	≥ 35 N/mm²: Timber ≥ 44 N/mm²: Azzurro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Mijas, Modena, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban ≥ 45 N/mm²: Marbella, Roche, Sorrento
	Schokbestendigheid Résistance aux chocs	ISO 10545-5			Compliant	Compliant
	Slijtvast Résistant à l'usure	UGL ISO 10545-6		UGL ≤ 175 mm³	≤ 175 mm³: Absolute, Fuori (100x100), Materika, Sedimento, Travertino	PEI 3: Fuori Scuro, Surround, Timber
		GL ISO 10545-7		GL PEI		PEI 4: Azzurro, Fuori Luce, Gentle, Marbella, Modena, Roccia, Roche, Santorini, Sorrento, Stone Blue, Urban PEI 5: Mijas
	Thermische uitzetting Dilatation thermique	ISO 10545-8			Compliant	Compliant
	Weerstand tegen thermische schokken Résistance thermique	ISO 10545-9			Resistant	Resistant
	Vorstbestendigheid Résistance au gel	ISO 10545-12			Resistant	Resistant
	Bestand tegen chemicaliën Résistance chimique	ISO 10545-13	zouten - zuren - basen sels - acides - bases	GB min	UA ULA-ULB UHA-UHB	GA - GB GLA - GLB GHA - GHB
	Vlekbestendigheid Résistance aux taches	ISO 10545-14		Classe ≥ 3	5	4 -5: Marbella, Roche, Sorrento 5: Azzurro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Mijas, Modena, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Timber, Urban
		DIN51130	slipweerstand met schoeisel résistance au glissement avec chaussures		R11	R11
	Anti-slip Antidérapant	DIN51097	slipweerstand blootvoets résistance au glissement pieds nus		A+B: Absolute, Materika, Sedimento, Travertino A+B+C: Fuori (100x100)	B: Marbella, Roche, Sorrento, Timber C: Azzurro, Fuori (60x60 / 80x80), Gentle, Mijas, Modena, Roccia, Santorini, Stone Blue, Surround, Urban
		MOHS		≥ Mohs 5	≥ 5	≥ 5
	Reactie bij brand Réaction au feu				A1	A1