



Halfvloeibare bescherming op basis van geselecteerde bitumen, petroleumderivaten en speciale toeslagstoffen. Deze universele coating verzekert een duurzame vochtwerende bescherming tegen alle agressieve invloeden van het grondwater. Geschikt voor alle absorberende droge en lichtvochtige ingegraven materialen :

- funderingen
- canalisaties/greppels
- convectorputten
- hout
- muren
- metaal
- sokkels
- metselwerk

Eigenschappen :

- Kan gebruikt worden op droge en lichtvochtige ondergronden.
- Snelle droogtijd – ca. 4 uur.
- Vormt na aanbrenging onmiddellijk een vochtwerende bescherming.
- Tijdens het drogingsproces dient **PRO Fondation** niet extra beschermd te worden tegen regen, vorst en mist.
- Uitstekende hechting op alle steenachtige materialen, cementeringen, hout en metaal.
- Hoge graad aan actieve bestandelen (ca. 65%).
- Dicht alle micro-scheurtjes en vult de poriën op.
- Kan verwerkt worden bij alle weersomstandigheden en in alle seizoenen zelfs bij lage temperaturen (min. 0°C).
- Bevat geen teer.

Verwerking :

- Ondergrond moet gezond en zuiver zijn.
- Oproeren voor gebruik.
- Te verwerken met borstel of sputtapparatuur à rato van 4 à 5 m² per liter (afhankelijk van de ondergrond).
- Steeds aanbrengen in 2 lagen met een wachttijd van 4 uur tussen de 2 lagen.

Reiniging gereedschap :

White Spirit.

Veiligheid / voorzorgen :

R10 Ontvlambaar • R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken • S2 Buiten bereik van kinderen bewaren • S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen • S56 Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevvaarlijk of bijzonder afval brengen • Bewaartijd in een ongeopende verpakking : 3 jaar • Bewaren op een droge en koele plaats (5 à 25°C) • Niet aanbrengen wan-ner het regent.

VOS-grenswaarden :

(cat A/i) 500 g/L 2010.
Product bevat 310 g/L.

Produced by the IKO-group
d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - Belgium
00 32 3 237 60 00

012



PRO Fondation



20L

Gedimat

Revêtement semi-liquide à base de bitumes sélec-tionnés, de distillats de pétrole purs et additifs spéciaux. Ce revêtement universel offre une protection extérieure étanche et durable pour tous les matériaux secs et légèrement humides enfouis sous la terre :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • fondations • puits convecteurs • murs • socles | <ul style="list-style-type: none"> • canalisations • bois (piquets de jardins) • métal • maçonneries |
|---|--|

Propriétés :

- Peut être appliqué sur des supports secs et légèrement humides.
- Sèche rapidement (± 4 heures).
- Forme un revêtement étanche immédiatement après l'application.
- Au cours du processus de séchage, il ne faut pas protéger **PRO Fondation** contre la pluie, le gel et le brouillard.
- Excellente adhérence sur tous les matériaux pierreux, le ciment, le bois et le métal.
- Substance active en grande quantité (env. 65%).
- Comble et rebouche toutes micro-fissures et tous les pores.
- Peut être appliqué par tous les temps et en toutes saisons, mais aussi dans le cas de températures très basses (min. 0°C).
- Ne contient pas de goudron.

Traitemen

- Le support doit être sain et propre.
- Mélanger avant l'utilisation.
- Application à la brosse ou au pistolet à raison de 4 à 5 m² par litre (en fonction du support).
- Appliquer toujours deux couches et attendre environ 4 heures entre les deux applications.

Nettoyage du matériel :

White Spirit.

Sécurité / précautions :

R10 Inflammable • R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somno-lence et vertiges • S2 Conserver hors de portée des enfants • S46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette • S56 Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux • Conservation dans l'emballage non ouvert : 3 ans • Conserver dans un endroit sec et frais (5 à 25°C) • Ne jamais appliquer quand il pleut.

COV valeurs limites :

(cat A/i) 500 g/L 2010.
Le produit contient 310 g/L.



5 413466 946006